

イサム塗料新製品①

ノンサンディングプラサフ ジーグ・JEEG



POINT 01 作業効率up! 高隠蔽X高密着性
連続塗装が可能で隠ぺい性と密着性に優れています

POINT 02 上塗り塗装の質感up!
程よい艶感で塗装肌の確認が容易です

POINT 03 上塗り塗装の効率up!
ホワイト・ブラックの混合による明度調整/LSシステム
内板マルチカラー対応で上塗り塗装の高効率化実現

POINT 04 環境対応も万全!
特化則対応、PRTR法届出対象外、第4類第2石油類です



■ 配合比 (重量比)

主剤 : アクセルマルチハードナー : シンナー

5 : 1 : 20~25%

アクセルマルチハードナーは速乾・標準・遅乾のみ使用可能(超速乾・超遅乾は使用不可)
適用シンナー: ウレタンエコブレンド(推奨)、ウレタンマルチシンナー等(*特定化学物質含有)

■ 塗装方法

コート間フラッシュオフなしで

連続2回

適正膜厚: 40μm以上/DRY

セッティングタイム: 20分以上~24時間以内(20℃時)

イサム塗料新製品②

環境対応型ハイソリッドクリアー ポラリスクリアー 1:1



■ 特長

○圧倒的高外観 ○耐スリ性能付与 ○飛散ミストが少なくナジミ性抜群 ○初心者でも塗装可能!



■ 配合比 (重量比)

主剤 : 専用ハードナー : シンナー

1 : 1 : 0~10%

必ず専用ハードナー(硬化剤)をご使用ください

適用シンナー: ウレタンエコブレンド(推奨)

■ 塗装方法

塗装回数 **2回**

フラッシュオフなし

乾燥時間: 指触乾燥 20℃ x 14分

ポリッシュ可能時間 60℃ x 30分以上

イサム塗料新製品③

新 環境対応型*耐スリ傷向上クリアー ステラクリアー

*環境対応型: 特化則対応・PRTR法届出対象外・第4類第2石油類



○耐スリ傷クリアーですがトヨタ自動車『セルフリストアリングコート』にも対応しています!



■ 配合比 (重量比)

主剤 : 専用ハードナー : シンナー

2 : 1 : 5~20%

必ず専用ハードナー(硬化剤)をご使用ください(速乾・標準・遅乾の設定あり)

適用シンナー: ウレタンエコブレンド(推奨) ポカシシンナーは専用品を使用

■ 塗装方法

塗装回数 **2~3回**

コート間フラッシュオフタイム 5~10分

乾燥時間: 指触乾燥 20℃ x 14分

ポリッシュ可能時間: 60℃ x 20分以上

テーピング可能時間: 60℃ x 20分以上