

話題の製品①

イサム ポリウレアクリヤーNB POLYUREA CLEAR NB (10月1日発売です)

新発売のポリウレアクリヤーNBは **ノンベインク**

つまりクリヤー塗装後の『加熱乾燥が不要』のクリヤーです

常温 (23℃・湿度60%)で 40～50分で『ポリッシング可能』

強制乾燥に関わる**光熱費** (電気・灯油代) を『削減』できます

特定化学物質障害予防規則対応、P R T R法届出対象外です

諸条件で加熱乾燥が出来ない被塗装物でも安心して塗装できます

配合比率は主剤：硬化剤＝2：1 主剤4 K／硬化剤2 Kg



話題の製品②

イスコ パープルセパレート ラインテープ

パープルセパレートラインテープはポリ塩化ビニール製の非常に柔軟性のあるマスキングテープです。特殊な半透明パープル色により、マスキングの『キワ』が分かり易く、ストライプラインや2トーンの見切り、フリーハンドのデザインカーブなどのマスキングに最適です。1.5mmから12mmまで豊富なサイズを揃えています。また耐熱温度150℃と乾燥時の熱にも強く安心して使えます。厚みは約0.13mm(各巾共通)




型式	サイズ
PSLT-1.5	1.5mmx55M
PSLT-2	2mmx55M
PSLT-3	3mmx55M
PSLT-6	6mmx55M
PSLT-9	9mmx55M
PSLT-12	12mmx55M

トピックス

中古EVの電池状態を把握・診断 大手中古車情報サイト

中古車情報サイト「車選びドットコム」を運営するファブリカコミュニケーションズは丸紅ブラックスと東芝の3社共同で実証事業「中古車EV電池診断プロジェクト」を開始しました。仕組みは充電ポートに専用測定機を数分間接続し、電圧・電流などのデーターをデータベースに送信。解析の結果からバッテリーの状態を示す「劣化度・P値」を算出し「容量維持率」を組み合わせた総合評価判定基準を提示するというもの。車選びドットコムでは結果を「EVバッテリー診断書」として発行しサイトに半年間掲載、購入者に信頼性の高い情報を提供し中古EV市場の取引活性化と信頼性向上を推進する目的です。



EVバッテリー診断書の総合評価判定基準		容量維持率 (単位: %)					
		85%	95%~99	90%~85	80%~75	75%~70	60%
劣化度 (P値)	0.0~0.2	A+	A+	A	A-	B+	B
	0.2~0.4	A+	A+	A	A-	B+	B-
	0.4~0.6	A	A	A-	B+	B	B-
	0.6~0.8	A-	A-	B+	B	B-	C+
	0.8~1.0	B+	B+	B	B-	C+	C-
劣化度 (P値)	0.75~0.79	B+	B+	B	B-	C+	C-
	0.79~0.83	B	B	B-	C+	C	D+
	0.83~	B-	B-	C+	C	D+	D

